



SEC-LINE/FAX-2000

نظام التشفير للاتصالات التلغرافية



SEC-Line/FAX-2000 وهو آخر الاختراعات لتجهيزات الأمان في الاتصالات التلغرافية من آردي Ardy الإلكترونيك. إن هذا النظام مؤسس على معالج تشفير آردي مع الخوارزميات مصممة خصيصاً لتلبي المتطلبات العالية للأمان والثقة.

SEC-Line/FAX-2000 يقام بين خط الهاتف ونهاية التلغرافكس، ويمكن إقامته على جميع أنواع التلغرافكس مع المجموعة الثالثة في الاتصالات.

إن مفتاح الإدارة قابل لقياسي ANSI مع مدخل مفاتيح التشفير من البطاقة الذكية أو من نظام لوحة المفاتيح. أن البطاقة الذكية المستخدمة تحتوي ١٠٠ مفتاح تشفير التي يمكن أن تحمل إلى عمليات التشفير من لوحة المفاتيح. إن مفاتيح التشفير يمكن أن تحمل يدوياً من لوحة المفاتيح إلى معالج التشفير.

SEC-Line/FAX-2000 لديه وظيفة التصفير (أي Zero) لمحو سريع للمفاتيح المخزنة. إن كلمة الدخول والبطاقة الذكية الأم تحمي نظام لوحة المفاتيح من الاستعمالات الغير مسموحة.

SEC-Line/FAX-2000 موصى لإقامته بشكل سهل عند مخرج شبكة التلغرافكس و يعطيك غطاء إلكتروني لجميع رسائلك من دون أي تأخير للإرسال.



SLF-2000

SEC-Line/FAX -2000 يلغي جميع احتمالات الإرسال الغافل المسبب عبر الإتصالات الغير صحيحة أو بواسطة خطأ في شبكة الهاتف.

معلومات تقنية

الإرسال	يوصل إلى T30, group 3, CCITT
سرعة التزامن	٩٦٠٠,٧٢٠٠,٤٨٠٠,٢٤٠٠ بايت في الثانية
الإتصالات	مشفر أو غير مشفر
العرض " الإبراز "	١٦×٢ ميزة
وصلة كهربائية	خط الهاتف

معلومات التشفير

التشفير	معالج التشفير أردي
الألغوريتم	منع أردي للتشفير
مفتاح الإدارة	تلقائي أو يدوي
مفتاح التوزيع	البطاقة الذكية
مفتاح الطول	تغير دائم ٤٨٠ بايت
مفتاح الإدخال	يدوي أو البطاقة الذكية
التزامن	تشفير مسبق التوجيه
حماية العبث	حماية تلقائية داخلية
حماية الإشعاعات	اختيار

معلومات عامة

مدى الحرارة العملية	صفر إلى ٥٠ درجة
حرارة التخزين	٢٠- إلى ٦٠ درجة
متطلبات الطاقة	١١٥/٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز
الحجم	٢٨٠×٢٧٥×٨٠ ملم
الوزن	٣,٠ كلغ